

CON200

攜帶型導電度測試儀
(導電度/ TDS / 鹽度)



全新設計，握持舒適，方便輕盈，簡易操作。

65*40mm，超大LCD背光顯示屏。

IP67防塵防水等級，機身浮水設計。

可測定us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C。

一鍵檢視設定狀態，包含：電極的零點偏移，酸段/鹼段，斜率，以及儀表的各種設定狀態。

HOLD讀值鎖定功能

150組量測數值存儲功能

可選擇10分鐘自動關機功能

兩節1.5V AAA7號電池，超長電池使用壽命。

配置CP337操作臺便攜包

方便經濟，節約成本。



CON200 攜帶型導電度測試儀

| | | |
|-----|-------|-------------------------|
| 導電度 | 測量範圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
| | 分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm |
| | 示值誤差 | ± 0.5% F.S. |
| TDS | 測量範圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
| | 分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L |
| | 示值誤差 | ± 0.5% F.S. |
| 鹽度 | 測量範圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
| | 分辨率 | 0.1 g/L |
| | 測量精度 | ± 0.5% F.S. |
| | SAL系數 | 0.65 |
| 溫度 | 測量範圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
| | 分辨率 | 0.1 °C |
| | 示值誤差 | ± 0.2 °C |
| 電源 | 供電電源 | 2節7號 (AAA) 電池 |
| | 電池壽命 | >500 小時 |
| 其它 | 屏幕 | 65*40 mm 多行液晶背光屏幕 |
| | 保護等級 | IP67 |
| | 自動關機 | 10分鐘 (可選) |
| | 使用環境 | -5°C ~ 60 °C; 相對濕度 <90% |
| | 數據存儲 | 150組數據 |
| | 尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) |
| | 重量 | 250g |

CS3001 電導電極



- 環氧樹脂/石墨
- 內置 NTC22KΩ 溫度電極
- 量程：0 - 30.0 mS/cm
- 電極常數 K=1.0, 12*120mm
- 8-pin 接口
- 綫長：1m

銷售套裝

CON200A

MCON200 測試儀 + CS3000 導電度電極 + CP337 便攜包

twinno Water Analysis Solutions