

CON500

導電度/TDS/鹽度 桌上型水質測試儀



時尚外觀 小巧機身 節省寶貴空間

96*78 mm 超大LCD背光顯示幕

一鍵檢視設定狀態

可拆卸電極支架 可固定多支電極
與測量平面保持90度 左右兩邊均可安裝

- 最新設計，不占空間，方便操作
- 易讀取LCD螢幕，帶背光
- 快速，簡單標定
- 測試範圍：**0.000 us/cm-400.0 ms/cm**，自動量程切換
- 單位：**us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C**
- 一鍵檢視所有設定參數，包含：電極常數，斜率以及儀表各種設定狀態
- **150組資料存儲**
- **10分鐘無操作自動關機**
- 可拆卸電極支架，可固定多支電極，與測量平面保持**90度**，安裝在左右兩邊均可。

規格表

導電度	測量範圍	0.000 uS/cm ~ 400.0 mS/cm
	解析度	0.001 uS/cm ~ 0.1 mS/cm
	示值誤差	± 0.5% FS
TDS	測量範圍	0.000 mg/L ~ 400.0 g/L
	解析度	0.001 mg/L ~ 0.1 g/L
	示值誤差	± 0.5% FS
溫度	測量範圍	- 10.0 °C ~ 110.0 °C
	解析度	0.1 °C
	示值誤差	± 0.2 °C
其它	溫濕度	-5 °C ~ 60 °C，相對濕度 < 90%
	資料存儲	150組數據
尺寸	140*210*35mm (W*L*H)	
重量	650g	

CS3000 導電度電極 k=1.0 cm-1



- 玻璃殼體
- 玻璃鍍鉑
- 內置 NTC10KΩ 溫度電極
- 量程：0 - 40.0 mS/cm
- 電極常數 K=1.0,12*120mm
- 6-pin 接頭
- 線長：1m

CS3022 導電度電極 k=0.1 cm-1



- 鈦合金殼體
- 內置 NTC10KΩ 溫度電極
- 量程：0 - 400.0 μS/cm
- 電極常數 K=0.1
- 6-pin 接頭
- 線長：1m

CS3023 導電度電極 k=0.01 cm-1



- SS316L殼體
- 內置 NTC10KΩ 溫度電極
- 量程：0 - 400.0 μS/cm
- 電極常數 K=0.01
- PG13.5 螺紋接頭
- 6-pin 接頭
- 線長：1m