

# DH200

## 溶解氫檢測儀 / 溶存水素計

twinnno

Hydrogen Rich Water  
富氫水專用



CS6080  
溶氫/水素电极

攜帶型DH200溶解氫檢測儀/ 溶存水素計：  
用於測量水素水（富氫水），水素水生成器的溶解  
氫含量。同時也適用於電解水的還原電位測量。  
本產品精確實用，無需校正，電極保用一年。

### 規格表

溶解氫濃度量測範圍	0.000 ~ 2.000 ppm 0 ppb ~ 2000 ppb
電位量測範圍	-2000 mV ~ 2000 mV
解析度	0.001 ppm
準確度	±0.002 ppm
供電電源	2節4號（AAA）電池
使用環境	-5 °C ~ 60 °C；相對濕度 < 90%
尺寸	94*190*35 mm (W*L*H)
重量	250 g

### 功能設定




按 **UNIT** 鍵單位切換(ppm、ppb),

按 **MODE** 鍵從濃度模式切換到電位模式

套上電極保護液畫面顯示值：0.000 ppm。

### 顯示說明

- 電池電量
- 測量狀態穩定圖示，其閃爍則表示未穩定
- 讀值顯示
- ppm, ppb - 量測模式、單位
- mV - 電位指示



- MODE** 模式切換  
(溶氫濃度模式、電位模式)
- UNIT** 單位切換 (ppm、ppb)
- Re M.** 解除鎖定，重新測量
- 在開機狀態按該鍵為開機  
在工作狀態按該鍵為開啟和關閉背光  
在工作狀態長按該鍵為關機