

DO30

2014
New
Model

溶解氧測試計



4鍵簡易操作 握持舒適 單手完成精確值測量

背光螢幕 多行顯示 方便閱讀 無操作5分鐘自動關機

全系列 1*1.5V AAA 電池 易更換電池和電極

船型浮水設計 IP67防水等級

可以進行拋投水質測量 (自動鎖定功能)

無限延伸應用範圍



CLEAN DO30 溶解氧測試計

可選擇溶解氧單位：濃度 ppm 或飽和度 %
自動溫度補償。鹽度/大氣壓力輸入後自動補償
使用者可自行更換的電極與膜頭套件(CS49303H1L)

| | |
|--------|--------------------------------|
| 測量範圍 | 0.00 - 20.00 ppm; 0.0 - 200.0% |
| 解析度 | 0.01 ppm ; 0.1% |
| 精確度 | ±2% F.S. |
| 溫度測量範圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
| 使用溫度範圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
| 自動溫度補償 | 0 - 60.0 °C |
| 校正 | 1 或 2點 (0%零氧或空氣100% 飽和氧) |
| 鹽度補償 | 0.0 - 40.0 ppt |
| 大氣壓力補償 | 600 - 1100 mbar |
| 螢幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示幕 |
| 保護等級 | IP67 |
| 自動背光 | 1 分鐘 |
| 自動關機 | 5 分鐘 |
| 電源 | 1x1.5V AAA 電池 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |

準確穩定，經濟方便，容易保養，DO30溶解氧測試計為您帶來更多便利，創造溶解氧應用全新體驗。



www.cleaninst.com
Water Analysis Solutions