

FCL30

餘氯測試計

2014
New
Model



4鍵簡易操作 握持舒適 單手完成精確值測量

背光螢幕 多行顯示 方便閱讀 無操作5分鐘自動關機

全系列 1*1.5V AAA 電池 易更換電池和電極

船型浮水設計 IP67防水等級

可以進行拋投水質測量 (自動鎖定功能)

無限延伸應用範圍



FCL30 餘氯測試計

應用三電極原理測量餘氯濃度，精準快速可靠，可與DPD 法比對
無須耗材；簡易維護；量測值不受低溫或濁度影響
可自行更換 CS5930 餘氯電極；精準穩定；易清潔保養

電極法餘氯測試的先行者！三電極法的運用讓您在不消耗任何比色試劑的情況下更快，更準地獲得測量結果。



測量範圍	0 - 10.00 mg/L
解析度	0.01 mg/L
精確度	±1% F.S.
溫度測量範圍	0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F
使用溫度範圍	0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F
校正方式	2 點 (0, 任意點)
鎖定功能	可選擇手動或自動
電極	CS5930 無膜三電極餘氯電極
螢幕	20 * 30 mm 多行液晶顯示幕
保護等級	IP67
自動背光	1 分鐘
自動關機	5 分鐘
電源	1x1.5V AAA 電池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克



www.cleaninst.com
Water Analysis Solutions