



Ultrathin Magnetic Stirrer
數顯超薄 磁力攪拌器



MD110

數顯超薄 磁力攪拌器

- 60-2000 rpm (500ml H₂O)
- LCD屏幕顯示工作及設定狀態
- 11mm超薄機身、穩固、節約空間
- 安靜無聲 無損耗 免維護
- 順時逆時針(自動)切換
- 定時關機設定
- 符合CE規範 不干擾電化學量測
- 使用環境0-60°C

LCD屏幕顯示工作狀態
順時逆時針(自動)切換



適合搭配電化學量測環境



無任何轉動部件 無損耗 免維護
60-2000 rpm (500ml水)



11mm超薄機身、穩固、節約空間

技術參數

電源裝置		
額定電壓	VAC	100 - 240
額定頻率	Hz	50-60
輸出電壓	VDC	12
輸入功率	W	5
磁力攪拌器		四極驅動繞圈
顯示		LCD
轉速範圍	rpm	60 - 2000
攪拌量	ml	500 (2000 rpm 22 mm 攪拌子)
攪拌子	mm	22 (CMSB-22)
保護等級 (EN 61010 EN 61326)		IP65
相對濕度	%	85
相對溫度	°C	0-60 (操作中)
存放溫度	°C	-10-+70
材質: 外殼		PC
工作盤面		PET
重量	kg	0.3
承載重量 (最大)	kg	1.5
工作盤面	mm	100
外觀尺寸 (W*D*H)	mm	11x169x109
線長	m	1.7



CMSB-22 攪拌子
CLEAN Cross Magnetic Stirring Bar