

CLEAN PH200 五功能可攜式水質測試儀

pH / mV / ORP / Ion / Temp



PH200系列產品，精準實用的設計理念；簡易操作，功能強大，量測參數齊全，量測範圍寬廣。內置四組標準液參數，一鍵校準，自動識別，完成校正程式。清晰易讀的資料介面，出色的抗干擾性能，精確測量，方便操作，結合高亮度背光照明，PH200是您專業的測試工具，用於實驗室，車間，以及學校日常測量工作的可靠夥伴。



- 一鍵切換 pH, mV, ORP, Ion 量測模式
- pH, mV, 溫度值，同時顯示
- °C, °F 選擇
- 四組11點標準液組合 US, EU, CN, J, 涵蓋全球標準
- 兩點ORP校準
- 離子濃度量測範圍：0.000 ~ 99999 mg/L
- 超大LCD背光顯示幕
- IP67防塵防水等級，機身浮水設計
- 一鍵自動校正：零點偏移、電極斜率，確保量程準確
- 一鍵檢視設定狀態，包含：電極的零點偏移，電極斜率，以及儀表的各種設定狀態
- 測量讀值穩定“嗶”聲提示【選配】
- HOLD讀值鎖定功能
- 溫度偏移調整
- 200組量測數值存儲功能
- 可選擇10分鐘自動關機功能
- 兩節1.5V AAA7號電池，超長電池使用壽命

PH200 pH / mV / ORP / Ion / Temp 規格表		
pH	測量範圍	-2.00 ~ 20.00 pH
酸鹼度	解析度	0.01 pH
	測量精度	± 0.01 pH
ORP	測量範圍	-2000 ~ 2000 mV
	解析度	1 mV
Ion	測量精度	± 1 mV
	測量範圍	0.000 ~ 99999 mg/L, ppm
	解析度	0.001, 0.01, 0.1, 1 mg/L, ppm
溫度	測量精度	1%+1LSD (一價), 2%+1LSD (二價), 3%+1LSD (三價)
	測量範圍	-40.0 ~ 125.0 °C (-40.0 ~ 257.0 °F)
	解析度	0.1 °C, 0.1 °F
電源	測量精度	± 0.2 °C, 0.1 °F
	供電電源	2節7號 (AAA) 電池
緩衝液	B1	1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (US)
	B2	2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU)
	B3	1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN)
	B4	1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (JP)
其它	螢幕	65*40 mm多行液晶背光螢幕
	保護等級	IP67
	自動關機	10分鐘 (可選)
	使用環境	-5°C ~ 60 °C; 相對濕度 <90%
	資料存儲	200組數據
	尺寸	94*190*35mm (W*L*H)
重量	250 g	

CS1030三合一 pH 電極



- pH 三合一電極，PC材質外殼
- 參比系統：銀/氯化銀
- 內置溫度電極 (NIC22KΩ)
- 鹽橋：PTFE
- pH量程：0-14
- 12*120mm
- 溫度範圍：0 - 80 °C
- 線長：1m