

PH30

單手pH計 創造新話題 pH值 快意取得

搭配各種環境專用電極，
單手pH量測，遊刃有餘

- PH30主機可搭配各種專用電極。
- IP67防水等級。
- 4 鍵簡易操作，握持舒適。
- 具備讀值自動鎖定功能。
- 維護簡單，輕易更換電池和電極。
- 背光螢幕，多行顯示，方便閱讀。
- 1 * 1.5 AAAA電池壽命長。
- 無按鍵動作後 5 分鐘自動關機。

pH量程	-2.00 ~ +16.00 pH
pH解析度	0.01pH
pH精確度	±0.01pH
溫度測量範圍	0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F
使用溫度範圍	0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F
溫度解析度	0.1 °C / 1 °F
校正	自動識別 3 點標準液校正
pH 標準液	USA: 4.01, 7.00, 10.01 NIST: 4.01, 6.86, 9.18

螢幕	20 * 30 mm 多行液晶顯示幕
溫度補償	ATC 自動 / MITC 手動
鎖定功能	手動 / 自動
保護等級	IP67
自動背光	30 秒
自動關機	5 分鐘
電源	1x1.5V AAAA電池 7號電池
尺寸	(H×W×D) 285×40×48 mm
重量	130 克



通用型
PH30- Pleasure
CS1930L

微量 PH30-Micro		可填充 CS1903
試管 PH30-Testtube		可填充 CS1906
半固體 PH30-Semisolids		CS1912
刺入 PH30-Piercing		CS1915
純水 PH30-Purewater		可填充 CS1918
強酸強鹼 PH30-Precision		CS1921
氫氟酸環境 PH30-HF		CS1928
海水 PH30-Seawater		CS1929
膠體/粘稠物塗料 PH30-Colloid		CS1958
有機溶劑 PH30-Organic		CS1997

