

# PH30

## pH酸鹼度測試計

2014  
New  
Model



4鍵簡易操作 握持舒適 單手完成精確值測量

背光螢幕 多行顯示 方便閱讀 無操作5分鐘自動關機

全系列 1\*1.5V AAA 電池 易更換電池和電極

船型浮水設計 IP67防水等級

可以進行拋投水質測量 (自動鎖定功能)

無限延伸應用範圍



### CLEAN PH30 pH測試計

廣泛應用場合：滿足實驗室內1ml的微量樣品測量到野外的水質檢測

平面電極可用於皮膚或紙張 pH 值測量

使用者可自行更換的高阻抗平面電極

實驗室裡一毫升的水樣測試，野外水源的 pH 測定，紙張和皮膚的酸鹼度測量。

CLEAN PH30 酸鹼度測試計可以滿足您不同的測量需求，體驗測試的樂趣。



|        |  |
|--------|--|
| pH量程   | -2.00 ~ +16.00 pH                                |
| pH解析度  | 0.01pH   |
| pH精確度  | ±0.01pH  |
| 溫度測量範圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F                       |
| 使用溫度範圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F                        |
| 溫度解析度  | 0.1 °C / 1 °F                                    |
| 校正     | 自動識別 3 點標準液校正                                    |
| pH 標準液 | USA: 4.01, 7.00, 10.01<br>NIST: 4.01, 6.86, 9.18 |
| pH 電極  | CS1930 可更換高阻抗平面電極                                |
| 螢幕     | 20 * 30 mm 多行液晶顯示幕                               |
| 溫度補償   | ATC 自動 / MITC 手動                                 |
| 鎖定功能   | 手動 / 自動  |
| 保護等級   | IP67   |
| 自動背光   | 1 分鐘   |
| 自動關機   | 5 分鐘   |
| 電源     | 1x1.5V AAA 電池                                    |
| 尺寸     | (H×W×D) 185×40×48 mm                             |
| 重量     | 95 克   |



www.cleaninst.com  
Water Analysis Solutions