

## T6058 在線臭氧儀



在線臭氧儀是帶微處理器的水質在線監測控制儀。該儀表廣泛用於飲用水處理廠、飲用水分佈網、游泳池、水質處理工程、汙水處理、水質等各個行業過程，對水溶液中的臭氧值和溫度值進行連續監測和控制。

- LCD大屏彩色液晶顯示
- 智慧功能表操作
- 資料記錄&曲線顯示
- 多點標定功能，保證測量準確度
- 差分信號測量模式，穩定可靠
- 三組繼電器控制開關
- 高限、低限、遲滯量控制
- 4-20mA&RS485多種輸出方式
- 可設密碼保護防止非工作人員誤操作

測量範圍	0.005 ~ 20.00mg/L ; 0.005 ~ 20.00ppm
測量原理	恒壓式/電位法
解析度	0.001mg/L ; 0.001ppm
基本誤差	±1%F.S
溫度	0 ~ 50.0°C
溫度解析度	0.1°C
溫度誤差	±0.3°C
溫度補償	自動或手動
電流輸出	2路4 ~ 20mA
通訊輸出	RS485 Modbus RTU
其他功能	資料記錄/曲線顯示/資料上傳
繼電器控制觸點	三組:5A 240VAC, 5A 28VDC或120VAC
選配供電電源	85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, 功率: ≤3W
工作環境	除地球磁場外周圍無強磁場干擾。
環境溫度	-10 ~ 60°C
相對濕度	不大於90%
防護等級	IP65
儀表重量	0.8kg
儀表外型尺寸	144×144×118mm
安裝開孔尺寸	138×138mm
儀表安裝方式	盤裝、壁掛、管道式

### 溶解臭氧 電極

數字電極

CS6530 0 - 2.000 mg/L, 0 - 20.00 mg/L CS6530D

